

バッテリーカート (電動高所作業車「たかいさん」)

- 運搬台車
- ドリーカート
- 2段・3段運搬台車
- ストッパー付
- パイプ材仕様
- アミかご・キャンバス
- ソリ付
- 2輪運搬台車
- 農業・園芸用
- バッテリーカート
- アクセサリ



DRC-L4 上昇時

オプション例



DRC-L4-1600

DRC-L4-1900

DRC-L4-S

◆電動高所作業車「たかいさん」

	車体サイズ mm 全長×全幅×全高	最大許容荷重 kg	作業台面 ～ハンドル	作業台サイズ mm	作業台高さ mm	自重 kg	タイヤ	バッテリー仕様	連続走行時間
DRC-L4 車輪走行タイプ (簡易リフト)	1180 × 683 × 2078～2478	100	1105	400×840	1000	110	ノーパンクタイヤ 3.00-4 (車輪径260mm)	電圧： 12V×2個使用 容量：12Ah 充電時間： 8時間	約2時間 (最大許容荷重時) ※バッテリーメーカーの 指数値に基づく
					1100				
					1200				
					1300				
					1400				

	作業台高さ mm	自重 kg
1600mm 仕様	1200 ～ 1600 (5段階)	115

	全長 mm	作業台面 ～ハンドル	作業台高さ mm	自重 kg
1900mm 仕様	1380 × 782	1130	1200 ～ 1900 (無段階)	130


	作業台高さ mm	自重 kg
サイズ固定 仕様	500*	100

※作業台高さは変更できます。ご相談ください。




▶ ハンドル部分

運転操作のスイッチをハンドル部に集約したことで、誤操作の心配を低減しました。前進後退移動が可能です。



▶ 手動操作

昇降はレバーによる手動の切替操作で5段階に変えられます。作業者や環境に応じた高さ調節が可能です。



▶ 作業台

作業台は400×840mmの広さで余裕を持って作業ができます。安全のため、手すりを標準装備しています。



▶ バッテリー


充電は100V・200Vに対応。バッテリーパックは取り外し可能のため、充電時に本体を移動する必要がありません。

オプションパーツ例



▶ ダブル車輪

後輪をダブル車輪にして安定感を高めることも可能です。



▶ 昇降ハンドル

自由な高さで止められる昇降ハンドルです。より細かい高さ調節が可能になりました。
※1900mm:昇降ハンドルタイプのみ



▶ ガイドレール通常走行兼用型

車輪の内側にガイドを取付けパイプレールに沿った走行を可能にしました。ガイドレールなしでの走行も可能です。